



VR Serie
2 Pfosten-Variante

Einzelstellplatz
1 Fahrzeug

VR-5027 H23 (SLC)



VRS Serie
3 Pfosten-Variante

Einzelstellplatz
1 Fahrzeug

VRS-5027 H23 (UC)

Einzelstellplatz	M-Ausführung	Y-Ausführung
VR-5027 H23 (UC)	VR-50-2727M H23 (UC)	VR-50-2727Y H23 (UC)
1 Fahrzeug	2 Fahrzeuge	2 Fahrzeuge <small>Nur VR Serie</small>

Tandem-Ausführung	Doppelstellplatz
VR-5050-27 H23 (UC)	VRW-5054 H23 (UC)
2 Fahrzeuge	2 Fahrzeuge



FARBE DER ALUMINIUMKONSTRUKTION

SLC Sonnensilber	UC Urbangrau	BKC Braun

FARBE DER DACHELEMENTE

Polycarbonat		Wärmeschutz Polycarbonat	
AO Rauchblau	SI Farblos matt	AO Rauchblau	SI Farblos matt

VR Serie

Kostengünstige Ausführung mit 2 Pfosten
Elegante Variante

Schneelastbeständigkeit 900 N/m ²	Windlastbeständigkeit 137 km/h	Windlastbeständigkeit 151 km/h
Einzelstellplatz	Doppelstellplatz	

VRS Serie

Robuste Ausführung mit 3 Pfosten
Stark und belastbar, Spitzenmodell

Schneelastbeständigkeit 1500 N/m ²	Windlastbeständigkeit 151 km/h	Windlastbeständigkeit 166 km/h
Einzelstellplatz	Doppelstellplatz	

Einzelstellplatz

Größe in mm

24D: 2376
27D: 2674
30D: 2972

50L: 5027
57L: 5742

H2250
H2750

VRS Serie mit 3 Pfosten

Doppelstellplatz

48D: 4795
54D: 5378
60D: 5960

50L: 5027
57L: 5742

H2250
H2750

VRS Serie mit 3 Pfosten

PJR
PIF
MLR
LJF
VRVRS
VDVDS
RSC/RSZ
KWC
ATLD
CSS
TVHL